

Isobond® P - 100

Chemische Bezeichnung: Diphenyl[methylenedi-4,1-phenylen]dicarbamat

CAS-Nummer: 101-65-5

EINECS-Nummer: 202-963-4

Materialdefinition

Aussehen: Feste weiße bis hellbeige Substanz

Schmelzpunkt: > 180 °C [Kapillarmethode]

NCO-Gehalt: < 0,1 % [Titration]

Restfeuchtigkeit: < 0,2 % [IR-Trocknung 80°C]

Handhabung, Lagerung und Verpackung

Stabil für 24 Monate, wenn in der originalverpackung, dicht verschlossen und bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Regulierungsinformationen

EU REACH registriert: Ja

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Haftungsausschluss / Bedingungen

Revision: 2026-07-06 / d8ae



Wir bemühen uns, in unserer gesamten Dokumentation genau zu sein. Allerdings werden alle Informationen oder Ratschläge in gutem Glauben von uns bereitgestellt, ohne Gewähr oder unbegrenzten Anspruch auf Eignung für eine bestimmte Anwendung. Wir verkaufen nur an qualifizierte Industriekunden. Die Verantwortung liegt beim Anwender des Produkts darin, sorgfältig zu recherchieren und das Produkt sowie seine Anwendungsabläufe fortlaufend im Kontext der jeweiligen Verwendung zu testen. Die Nutzung unserer Produkte und Daten erfordert Sorgfalt und Umsicht und liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Kautschuk Group übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten.

Angegebene Lager- und Haltbarkeitszeiten sind Mindestgarantiewerte für einen Zeitraum, der am Tag des Versands beginnt. Nach Ablauf dieses Zeitraums erfordert das Produkt zusätzliche Qualitätskontrollen, kann jedoch durchaus noch innerhalb der Spezifikation liegen. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Richtlinie zur Haltbarkeit.

Für Aktualisierungen zu Produktinformationen prüfen Sie bitte regelmäßig diese Webseite:

<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-p-100>