Isolan Defoam-1

物质定义

外观：黄色，朦胧的液体

Brookfield 粘度 (25°C)：最大 350 mPa.s

密度：0.96g/cm^3

应用

对于多种水性漆和水性聚合物混合物，Isolan Defoam-1 是一种高效的抗泡剂。

建议的添加量是整个混合物的 0.1-0.5%。加入混合物并持续搅拌，直到 Isolan Defoam-1 彻底分散（大约需要10-15分钟）。

在施用前检查处理过的漆的流动性。

储存

最佳的储存和处理温度范围是 5 °C 到 30 °C。产品必须远离热源和冻结，以保持其有效性。如果容器已经被打开，就不能再次装满。经适当保存，Isolan Defoam-1 在出库后至少保持 12 个月的稳定性。

包装

每个 IBCs（1000公斤）和桶（210公斤）都可以提供 Isolan Defoam-1。最少订货量是 2个托盘，每个托盘 8个桶，或者 1个 IBC。

法规信息

欧盟 REACH 注册：不适用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件

Revision: 2023-09-20 / b06d

我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 条款和条件 (/info/toc)同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的保质期政策 (/info/shelflife)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页:
https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1 (https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1)

这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本： **kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1 (https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1)**

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com (mailto:info@kautschuk.com)**