

Isolan PGS

Isolan PGS是一种阴离子性脂肪族聚酯-聚氨酯分散液。

材料定义

分散液：50%固含量（低粘度，水基）

粘度 @23°C: < 500 mPa*s

pH值：7 ±1

挥发性物质含量：48% ±2

密度 @23°C：约1.1 g/cm³

应用

Isolan PGS适用于一系列纺织品涂层应用，包括：外衣，袋子，绒面物品以及技术物品。

Isolan PGS具有高固含量。它还具有良好的搅拌稳定性，适用于机械发泡。薄膜具有柔软的手感。

存储

最适宜的存储和处理温度范围是5°C至30°C。产品必须防热防冻以保持活性。开封后的容器不得再次补充。在正确存储的情况下，Isolan PGS自离开我们的仓库后的稳定性至少为12个月。

包装

Isolan PGS提供在IBCs（各1000kg）和桶（各210kg）。MoQ是2个托盘，每个托盘有8个桶，或1个IBC。

法规信息

欧盟REACH注册：不适用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件

Revision: 2023-11-15 / 973d



我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](#) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>

(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs (<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)