

Isolan PUC

Isolan PUC 是一种阴离子的脂肪族聚酯-聚氨酯分散体。

材料定义

分散体：40% 固体含量（低粘度，水基）

粘度 @23°C: < 500 mPa*s

pH 值：6.5 ±1.5

挥发性物质含量：60% ±1

密度 @23°C：约 1.1 g/cm³

应用

Isolan PUC 适用于各种纺织品涂层应用，包括：外衣，包，鞋类纺织品和技术用品。

存储

最佳的存储和处理温度范围是 5 °C 到 30 °C。产品必须防暑防冻，以保持其有效性。打开过的容器不能再次存储。正确存储的 Isolan PUC 在货物离开我们仓库后最少能保持12个月的稳定性。

包装

Isolan PUC 提供 IBCs（每个1000公斤）和桶装（每桶210公斤）供选择。最少订单量是2个托盘，8个桶装或者1个 IBC。

法规信息

欧盟 REACH 注册：不适用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件



Revision: 2023-11-15 / 48ca

我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 [条款和条件 \(/info/toc\)](/info/toc) 同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的 [保质期政策 \(/info/shelflife\)](/info/shelflife)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>
(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：kautschuk.com/products/textile/isolan-puc (<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-puc>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)